ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТНПА АКВАТ 500

Блок управления надводный АКВАТ-01 для ТНПА
(арт. 1539.6.01.ТНПА)



Предназначен для управления ТНПА, обработки данных и вывода информации на экран

ОСОБЕННОСТИ

- Работа в сложных метеоусловиях (дождь, пыль и др.)
- Установка дополнительных мониторов (оговаривается при заказе
- Защита: IP67, ударопрочный, устойчив к пыли, дождю.
- Экран: 15,6″ (1366×768), противоударный.
- Накопитель: SSD от 256 Гб или HDD от 1 Тб.
- Питание: 12 В / 220 В.

Система позиционирования



Предназначена для позиционирования ТНПА под водой: обеспечивает навигацию без GPS, определяет координаты, строит трек движения ТНПА, повышает безопасность, исключая столкновения с различными предметами, стабилизирует ТНПА при течениях.

СОСТАВ

- УКБ приемопередающая антенна
- Маяк-ответчик УКБ навигационной системы

Вьюшка морского исполнения АКВАТ



ИСПОЛНЕНИЕ

- Ручной привод
- Электрический от 12 В

Звуковизор АКВАТ М750Д (арт.1539.7.01.3В-01)



Предназначен для проведения поисковых работ, обследование опор мостов и пирсов, трубопроводов, на глубине до 300 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая частота: 750 кГц/1200 кГц
- Угол обзора по горизонтали: 130°/1330°
- Угол обзора по вертикали: 20°/220°
- Дальность действия: 120 м/40 м
- Визуализация объекта: до 5 см.