

БЛОК АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ БПА -12-60 АКВАТ

Артикул 1539.4.09.БПА.12.60



Предназначен для обеспечения бесперебойной и автономной работы поискового, водолазного и осветительного оборудования во время проведения водолазных спусков или спасательных операций



Исполнения

- БПА-12-60-01 (артикул 1539.4.09.БПА.12.60)
- БПА-12-60-02 с регулировкой яркости светильника (артикул 1539.4.09.БПА.12.60.РЕГ)

Особенности

- Компактность и портативность в сочетании с большой емкостью (АКБ Li-ion)
- Устойчивость к низким температурам. Нормальная работа блока при -20С
- Долговечность: время заряда и разряда до 3000 раз, срок службы 5 лет.
- Безопасность: широкий комплекс защит (8 параметров): защита от перезарядки, перерасклада, перегрузки по току, выравнивание напряжения, от короткого замыкания, водонепроницаемость и защита от температурного режима

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжения заряда, В	220
Рабочее напряжение на выходе, В	12,6
Емкость, А•ч	60
Время автономной работы, ч., не менее	6
Рабочая панель (боковая)	- USB разъем - Разъем подключения оборудования - Рядки АКБ GM 16 - Дисплей заряда светодиодный - Выключатель сети
Диапазон рабочих температур, С	от -20 до 60
Габаритные размеры, мм, не более	290 x 240 x 110
Масса, кг, не более	4

Комплект поставки

- Блок автономного питания БПА -12-60 АКВАТ
- Зарядное устройство
- Техническая документация

