

БЛОК ПИТАНИЯ ПОДВОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БППО 12

Артикул 1539.4.04. БППО

Предназначен для преобразования электрического тока из сети (220 В. в 12 В. (под заказ: 24, 36 или 48 В.) и энергообеспечение по кабелю подводных светильников и прожекторов, с возможной регулировкой яркости.

Исполнение

- **Модель БППО 12-1 (220/12 В. 1 канал)** для работы с одним кабелем питания и светильником напряжением 12 В или 24 В.
Артикул 1539.4.04. БППО.12-01
- **Модель БППО 12-4 (220/12 В. 4 канала)** для работы с 4 (четырьмя) отдельными кабелям питания и светильниками напряжением 12 В или 24 В.
Артикул 1539.4.04. БППО.12-04

Особенности

- Регулировка яркости подводного светодиодного светильника СП-12-7 АКВАТ, прожектора двухсредного ПП-7 и прожектора ПП -2-4 АКВАТ
- Степень защиты IP64
- Количество каналов питания: 1 и 4 шт.
- Номинальное напряжение на входе: 220 В
- Номинальное напряжение на выходе: 12 В. (под заказ: 24, 36 или 48 В.)
- Диапазон рабочих температур: от -2 до +45°С
- Габаритные размеры: 246x216x113 мм.
- Масса, не более: 5 кг

Комплект поставки

- Блок питания подводного освещения БППО 12
- Кабель питания 1,5 м. (возможно увеличен длины кабеля, оговаривается при заказе)
- Разъем для подключения кабеля подводного освещения светильника или прожектора
- Техническая документация

