БЛОК АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ БПА-12-60 АКВАТ



Предназначен для обеспечения бесперебойной и автономной работы поискового, водолазного и осветительного оборудования во время проведения водолазных спусков или спасательных операций

ИСПОЛНЕНИЯ

- **БПА-12-60-01** – регулировка яркости светильника не предусмотрена
- **БПА-12-60-02** с регулировкой яркости светильника

ОСОБЕННОСТИ

- Компактность и портативность в сочетании с большой емкостью (АКБ Li-ion)
- Устойчивость к низким температурам. Нормальная работа блока при -20С
- Долговечность: время заряда и разряда до 3000 раз, срок службы 5 лет
- Безопасность: широкий комплекс защит по 8 параметрам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжения заряда , В	220
Рабочее напряжение на выходе , В	12,6
Емкость, А • ч	60
Время автономной работы , ч., не менее	6
Рабочая панель (боковая)	■ USB разъем ■ Разъем подключения оборудования ■ Разъем зарядки АКБ GM 16 ■ Дисплей заряда светодиодный ■ Выключатель сети
Диапазон рабочих температур, С	от -20 до 60С
Габаритные размеры , мм, не более	290 x 240 x 110
Масса, кг, не более	4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Блок автономного питания БПА -12-60 АКВАТ
- Зарядное устройство
- Техническая документация



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

- **Блок автономного питания БПА-12-60-01 АКВАТ** (арт. 1539.4.09.БПА.12.60);
- **Блок автономного питания БПА-12-60-02 АКВАТ** с регулировкой яркости светильника (арт. 1539.4.09.БПА.12.60.РЕГ);

г. Санкт-Петербург | телефон +7 (812) 919-66-86
г. Москва | телефон +7 (968) 928-83-47