

СВЕТИЛЬНИК ПОДВОДНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СП-12 АКВАТ С БЛОЧНЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ

Артикул 1539.4.02.XX



Для использования в качестве источника света при проведении подводно-технических работ и освещения различных подводных объектов с возможностью установки на объект, водолазный шлем и полнолицевую маску



Матрица
ИСП. № 2 (30 Вт.)
с отражателем

Исполнение

- **СП-12-7** стандартные (исп. № 1 мощность 7 Вт.) артикул 1539.4.02.07, используется при видимости в воде не более 1.... 3 м. (двухсредный)
- **СП-12-30** под заказ (исп. № 2 мощность 30 Вт.) артикул 1539.4.02.30 используется в мутной и прозрачной воде, когда требуется интенсивный источник света (эксплуатация только в воде, не является двухсредным)

Особенности

- Материал корпуса: алюминивно-магниевый сплав АМГ6 с двойной антикоррозионной защитой
- Работоспособность с любой длиной кабеля и сечения (от 1 до 200 м)
- Герморазъем блочный СМ(МК)2В металлический 2-контактный с зажимной муфтой

Технические характеристики

Параметр	Значение
Глубина эксплуатации, м , не более	100
Рабочие напряжение питания, В	12
Световой поток , не менее Лм	700 (исп. 1 стандартный) 3000 (исп.2)
Габаритные размеры (диаметр x длина), мм, не более	37 x 75
Диапазон рабочих температур °С	от -40 до +50
Масса на воздухе, кг, не более	0,4

Комплект поставки

- Светильник подводный светодиодный СП-12 АКВАТ с блочным соединителем морским АКВАТ
- Кабельный соединитель АКВАТ, длина 50 см.
- Упаковка
- Техническая документация



Дополнительное оборудование

- Кабель питания, с разъемами подключения, длиной от 1 до 200 м. (оговаривается при заказе)
- Блок питания подводного освещения БППО 12-1 (220/12 В. 1 канал)
- Крепление для установки: на водолазный шлем, полнолицевую маску, а также на любые подводные объекты и поверхности



Пример размещения светильника СП-12-7 акват на полнолицевой маске ВМ-6 или АГА МК II



Габаритные размеры

