

БОТЫ ВОДОЛАЗНЫЕ БВ-3

Боты водолазные БВ-3 предназначены для погашения положительной плавучести, а также для защиты ног водолаза от механических воздействий, состоят из латунной подошвы, защитного носка, верха из прорезиненной ткани, резиноглетовых мыска и задника. Для закрепления бот на ноге водолаза служит фиксирующий шнур с крючками и люверсы по верху голенищ для быстрой, надежной и удобной затяжки шнура.



Предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах, как с умеренно-холодным, так и тропическим морским климатом, имеют климатическое исполнение ОМ, категорию размещения 5 по ГОСТ 15150, в интервале температур:

- воздуха – от минус 20 до +35 оС;
- морской воды с соленостью до 35 ‰ – от минус 2 до +40 оС;
- пресной воды – от 0 до +40 оС.

№ п/п	Модель	артикул	Масса (пара), не более, кг	Вес в воде (пара), не более, кг	Примечание
1	БВ-3, исп. 1	9В4.198.101	10,5	4,8±0,5	Стельки 310 мм
2	БВ-3, исп. 2	9В4.198.101-01	19,0	14,7±0,5	Стельки 330 мм
3	БВ-3, исп. 3	9В4.198.101-02	21,8	15,2±0,5	Стелька 350 мм



Боты БВ-3 могут эксплуатироваться в морской, пресной воде, в том числе загрязненной нефтепродуктами.