

Нож водолазный «Кальмар»

Нож водолазный «Кальмар» предназначен для эксплуатации на суше и под водой при проведении водолазных, аварийно-спасательных и хозяйственно-бытовых работ, требующих применения режущего инструмента, в том числе:

- Очистка небольших участков поверхностей от илистых отложений, рыхлой ржавчины или отслаивающейся краски при помощи острия клинка, выполненного в виде скребка;
- Перерезание режущей частью ножа текстильного троса (веревки) из синтетических и растительных материалов, диаметром до 10 мм;
- Перепиливание пилящей частью ножа, имеющей серрейторную заточку, троса из растительных и синтетических материалов, диаметром до 40-45 мм.



ОСОБЕННОСТИ

- Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой коррозионностойкой стали марки 95X18;
- Двухсторонняя заточка клинка (режущая и пилящая) – для перерезания веревок, перепиливания тросов;
- Защита от выскальзывания – удобная рукоять обеспечивает надежную фиксацию от проскальзывания в ладони пловца или водолаза при работе под водой. Изготовлена из маслобензостойкой резины, стойкой к пресной и морской воде;
- Защита от потери – для исключения потери ножа при работе под водой предусмотрены регулируемые ремни для крепления ножа на ноге и страховочный тросик, закрепляемый на хвостовике ножа;
- Использование в пресной и соленой воде в температурном диапазоне воды от минус 2 до +35 °С;
- Возможность длительного использования в воде, загрязненной нефтепродуктами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Общая длина, мм	260,0
Длина клинка, мм	125,0
Ширина клинка, мм	35,0
Длина рукояти, мм	135,0
Толщина обуха, мм	6,0
Габаритные размеры с пластиковыми ножнами, мм	310x75x35

Масса ножа, кг, не более	0,3
Масса ножа с ножнами и элементами крепления, кг, не более	0,5
Марка стали	95X18
Твердость после термообработки, HRC	56-58
Материал рукояти	смесь резиновая В-14-1
Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при защемлении клинка на глубину 60 мм от острия, кгс	50
Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при защемлении клинка по всей длине, кгс	150

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Нож водолазный «Кальмар®»;
- Ножны из ударопрочной пластмассы с регулируемыми резиновыми ремнями для крепления на ноге.

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 51501-99; копией протокола испытаний и руководством по эксплуатации, совмещенным с паспортом.



ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на территории РФ (договор № 9/2021-К)