

Нож водолазный НВ-2

Нож водолазный профессиональный НВ-2 (АО «КАМПО» (арт. 9В2.926.020) является универсальным инструментом для работ под водой и может использоваться в качестве ножа, стамески, пилы, легкого ломика, щупа и линейки.

НОЖ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- Очистку небольших участков поверхностей от илистых отложений, рыхлой ржавчины или отслаивающейся краски при помощи острия клинка, выполненного в виде скребка;
- Перерезание режущей частью клинка текстильного троса (веревки) из синтетических и растительных материалов;
- Перепиливание пилящей частью клинка, имеющего серрейторную заточку, троса из растительных и синтетических материалов;
- Проведение оперативных замеров под водой при помощи щупа со шкалой длиной 16 см и шагом 1 см.



Залпасные части и принадлежности

ОСОБЕННОСТИ

- Двухсторонняя заточка клинка (режущая, пилящая) – для перерезания веревок, перепиливания тросов.
- Специальная балансировка – нож сбалансирован таким образом, чтобы при больших габаритах и массе ножа обеспечивать пользователю максимальный комфорт при работе под водой, снизить уставание руки при проведении работ.
- Защита от потери – для исключения потери ножа при работе под водой предусмотрен страховочный тросик, закрепляемый на хвостовике ножа.
- Защита от выскальзывания – удобная рукоять имеет два ограничителя, которые защищают руку и водолазную перчатку при нанесении ударов ножом, рукоятью ножа и по рукояти, изготовлена из специальной резины (термоэластопласт), обеспечивает надежную фиксацию от проскальзывания в ладони водолаза при работе под водой в перчатках.
- Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой коррозионностойкой стали марки 95X18.
- Использование в пресной и соленой воде в температурном диапазоне от минус 2 до +35 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Общая длина, мм	290,0
Длина клинка, мм	160,0
Ширина клинка, мм	30,0
Длина рукояти, мм	130,0
Толщина обуха, мм	6,0
Масса ножа с ножнами и элементами крепления, кг, не более	0,5
Габаритные размеры с пластиковыми ножнами, мм	300x75x30

Марка стали	95X18
Материал рукояти	термоэластопласт
Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при защемлении клинка на глубину 60 мм от острия, кгс	50
Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к середине рукояти при защемлении клинка по всей длине, кгс	150

Комплект поставки

- Нож водолазный НВ-2;
- Ножны из ударопрочной пластмассы с регулируемыми резиновыми ремнями для крепления на ноге;
- Тросик страховочный, 1,1 м;
- ЗИП и принадлежности (ремень, кольцо фиксирующее, брусок шлифовальный).

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 51501-99; копией протокола испытаний и руководством по эксплуатации, совмещенным с паспортом



ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на территории РФ (договор № 9/2021-К)