

Прожектор подводный светодиодный ПП-7

Артикул 9В2.424.205

Предназначен для использования в качестве источника света при проведении подводных работ, либо при освещении места проведения работ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

- Алюминий анодированный
- Нержавеющая сталь (для использования на АЭС)

ОСОБЕННОСТИ

- Увеличенный ресурс работы, за счет использования мощного и надежного светодиода
- Равномерное световое пятно за счет использования оптической линзы
- Широкий диапазон рабочего напряжения как постоянного, так и переменного тока;
- Герморазъем (АО «КАМПО») обеспечивающий надежное соединение прожектора с подводным кабелем
- Полный комплекс защит (защита от переплюсовки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева светодиода при работе прожектора на воздухе);
- возможность эксплуатации прожектора в пресной (соленой) воде, а также на воздухе (кратковременно, до срабатывания защиты от перегрева светодиода).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Рабочая глубина эксплуатации, м, не более	100
Рабочие напряжение, В	24
Угол освещения на воздухе, град.	90
Осевая сила света на воздухе, кд, не менее	7500
Диапазон рабочих температур, С	От -2 до +35
Габаритные размеры (длина * диаметр * высота), мм	120x96x190
Масса на воздухе, кг	1,6

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Прожектор подводный ПП-7
- Техническая документация

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Блок питания подводного освещения БППО
- Подводный кабель длиной** от 0,5 до 300 м (сечением 2x1,5 мм²)
- Кронштейн магнитный 9В4.132.206



ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на территории РФ (договор № 9/2021-К)