

ВОДОЛАЗНЫЙ ШЛЕМ АО КАМПО Артикул 9В4.197.209-01

Предназначен для создания необходимых жизненных условий и обеспечения работоспособности водолаза под водой. Шлем изолирует голову от окружающей среды, защищает ее от возможных механических ударов и обеспечивает теплозащиту.



Наименование в 1С

- Шлем водолазный АО КАМПО компл. 1 (метал. ТМГ АО КАМПО, кольцо и ЗИП) 9В4.197.209-01

ОСОБЕННОСТИ

- Легочный автомат – металлический, высокопроизводительный, обеспечивающий минимальное сопротивление дыханию
- Атмосферный клапан легочного автомата позволяет при аварийном всплытии быстро перейти на дыхание атмосферным воздухом не снимая снаряжения, а также экономить сжатый воздух при подготовке к спускам;
- Система принудительного обдува стекла иллюминатора – предотвращает запотевание иллюминатора при тяжелой работе, а также может обеспечивать подачу воздуха в шлем для работы в вентилируемом режиме;
- Система осушения шлема в случае попадания воды, высокоэффективной, простой и удобной в эксплуатации;
- Шейный стыковочный фланец (шейное кольцо) шлема унифицирован с фланцем шлема SupreLite 27 благодаря чему может использоваться с любым импортным или отечественным гидрокombineзоном, имеющим фланец SuperLite 27
- Нулевая плавучесть – масса шлема подобрана таким образом, чтобы обеспечить нулевую плавучесть, что способствует меньшей утомляемости мышц шеи;
- Защита шлангов дыхания легочного автомата – гибкая и надежная

ОПИСАНИЕ

- Шлем полностью защищает голову, легко надевается и снимается за счет использования быстроразъемных соединений. Герметизация шлема к шейному кольцу осуществляется с помощью быстроразъемного соединения с запорной системой, которая обеспечивает герметичность и надежную фиксацию.
- Для обеспечения удобного размещения головы в шлеме при индивидуальной подгонке и правильного прилегания лица к полумаске служат мягкие подшлемник и подушки, входящие в состав шлема, ремень соединительного кольца позволяет жестко зафиксировать положение шлема на голове водолаза.
- Блок вентилей шлема снабжен невозвратными клапанами для предотвращения затопления шлема при обрыве шланга основной подачи и обеспечивает легкое переключение на аварийный запас воздуха.
- В шлеме штатно установлена гарнитура связи с четырехштырьковым герморазъемом.

- При необходимости выполнения сварочных работ на иллюминатор шлема при помощи трех болтов быстро и удобно устанавливается откидной сварочный щиток, поставляемый в комплекте с пятью стеклами различной прозрачности.
- На шлеме штатно установлены крепления для светильника и телекамеры.
- Для возможности соединения шлема с любыми типами шлангов подачи воздуха разработан комплект переходников

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Сопrotивление дыханию на вдохе и выдохе на глубинах от 0 до 60м при легочной вентиляции, не более, кПа (мм вод. ст):	
– 30 л/мин	1,25 (125)
– 60 л/мин	2,5 (250)
– 90 л/мин	3,5 (350)
Работа дыхания при использовании легочного автомата не превышает, Дж/л	3
Легочный автомат обеспечивает легочную вентиляцию, л/мин, до	90
Диапазон рабочих температур, °C	
• воды	от - 2 до +35
• окружающего воздуха	от -30 до +40
Габаритные размеры, не более, мм	400x340x310
Масса, не более, кг	14

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Шлем водолазный СВУ-5 с соединительным кольцом с непоршневым обтюратором
- Гарнитура связи с 4х штырьковым разъемом;
- Подшлемник и подушка;
- Эксплуатационная документация;

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (не входит в стандартный комплект поставки, заказывается и оплачивается отдельно)

- Комплект запасных частей и принадлежностей (малый и дополнительный)
- Шланг-коротыш (9В6.450.697) длиной 1,1 м либо 0,45м
- Щиток сварочный с комплектом светофильтров (5 шт.)
- Светильник светодиодный подводный
- Шлемовая передающая камера ШПТК.

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Малый комплект ЗИП шлема СВУ-5			
№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	9В7.010.826	Мембрана	1
2	9В7.141.029	Клапан	2
3	9В8.634.557	Заглушка предохранительная	1
4	9В8.683.605	Прокладка	1
5	9В8.684.297	Кольцо	1
6	032-038-36-2-013 ОСТ 1 00980-80	Кольцо	1
7	9В8.684.944	Кольцо	1
8	9В8.684.163	Кольцо	1
9	9В8.684.282	Кольцо	1
10	9В8.684.912	Кольцо	3

11	9B8.684.219	Кольцо	1
12	9B8.892.370	Ключ	1
13	9B8.892.434	Ключ	1
14	9B8.892.372	Ключ	1
Дополнительный комплект ЗИП шлема СВУ-5			
1	205-215-46-2 ГОСТ 18829-2017	Кольцо	4
2	Винт М4-6gx10.21.11 ГОСТ 11738-84	Винт	10
3	Винт В.М4-6gx14.32.ЛС59- 1.Н6.Х ГОСТ 17473-80	Винт	1
4	9B8.684.123	Кольцо	5
5	9B8.684.127	Кольцо	1
6	6B7.141.112	Подушка клапана	1
7	9B8.684.738	Кольцо	1
8	ВНИИ НП-282 ТУ 381011261-89	Смазка 30 гр	1
9	9B7.145.222-02	Полумаска	1
10	9B7.145.222-01	Полумаска	1
11	9B5.844.001	Телефон	1
12	9B8.689.217	Обтюратор силикон	1
13	9B6.479.006	Обтюратор неопрен	1
14	9B5.890.099	Клапан	2
15	9B5.890.099-01	Клапан	2



ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на территории РФ