ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ НЕОБИТАЕМЫЙ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ АКВАТ 500

Предназначен для осмотровых, поисковых и технических работ на глубине до 300 м. Видеоконтроль для обследования объектов: опоры мостов, гидротехнические сооружения, днища судов, сети и др.



МОДЕЛИ

- **ТНПА АКВАТ 500- Т ТРИТОН** (арт. 1539.7.01. ТНПА.ТРИТОН)
- **ТНПА АКВАТ 500-Н НЕПТУН** (арт. 1539.7.01. ТНПА.НЕПТУН)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ТНПА АКВАТ 500-Т ТРИТОН (арт. 1539.7.01.ТНПА.ТРИТОН)	ТНПА АКВАТ 500-Н-М НЕПТУН-М (арт. 1539.7.01.ТНПА.НЕПТУН)
Габаритные размеры, мм. не более	465х377х265	634х438х342
Рабочая глубина, м.	100	150 (по согласованию до 300 м.)
Масса, кг., не более	12	25
Максимальная лаговая скорость, м/с	0,5	0,75
Усилие двигателя, кгс	5	13,5
Полезная нагрузка на борт, кг, не более	2	8
Возможность установки дополнительного оборудования (звуковизор, система позиционирования, манипулятор и п.р.) оговаривается при заказе	Ограничено (не более 2 -3 элементов)	Не ограничено (практически весь комплект)
Длина кабеля стандартного исп., м	150 (увеличение оговаривается при заказе)	
Датчики на борту	Гироскоп, акселерометр, глубины, температуры забортной воды, электронный компас, система контроля энергопотребления	
Автономность работы, без подключения внешнего питания	наличие	
Аккумулятор быстросменный ёмкостью, а/ч	18 или 36 (согласовывается при заказе)	
Количество светильников , шт.	2 или 4 (оговаривается при заказе)	
Световой поток, лм	2 500 или 5 000 (оговаривается при заказе)	
Диапазон рабочих температур , С	от -25 до +40	

Манипулятор электромеханический двухстепенной АКВАТ (арт. 1539.7.01.3АХВ.2)

Манипулятор (захватный модуль) для ТНПА АКВАТ: захват, удержание и транспортировка объектов со дна акватории.



ОСОБЕННОСТИ

- Поворот на 360 градусов
- Модуль захвата (двухпалый): захват объектов 0–75 мм.

г. Санкт-Петербург | телефон +7 (812) 919-66-86
г. Москва | телефон +7 (968) 928-83-47