

Водолазная маска полнолицевая ВМ-6

Водолазная маска полнолицевая ВМ-6 (далее- маска ВМ-6) предназначена для обеспечения жизнедеятельности водолаза при выполнении им подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ в холодной воде

ИСПОЛНЕНИЕ

- Маска ВМ-6 без гарнитуры связи
- Маска ВМ-6 с проводной телефонно-микрофонной гарнитурой (ТМГ)
- Маска ВМ-6 с гидроакустической гарнитурой МКII-BUD D2



Рисунок 1
Маска ВМ-6 с ТМГ вид с лева



Рисунок 2
Маска ВМ-6 с ТМГ вид с права

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулируемая подача воздуха для дыхания от минимального режима до режима постоянной подачи
- Атмосферный клапан, который позволяет при аварийном всплытии быстро перейти на дыхание атмосферным воздухом, не снимая снаряжения, а также экономить сжатый воздух при подготовке к спускам.
- Сверхпластичный широкий обтюратор для более плотного и комфортного прилегания маски к лицу
- Материал оголовья и обтюратора: эластичная морозостойкая резина
- Легочная вентиляция до 90 л/мин. Сопротивление дыханию маски на глубинах от 0 до 60 м. при легочной вентиляции:
 - 30 л/мин – не более 1,25 кПа (125 мм.вод.ст.) при вдохе и выдохе
 - 60 л/мин – не более 2,5 кПа (250 мм.вод.ст.) при вдохе и выдохе
 - 90 л/мин – не более 3,5 кПа (350 мм.вод.ст.) при вдохе и выдохе
- Диапазон рабочих температур, °С :
 - Воды - от -2 до +30
 - Окружающего воздуха - от -30 до +40
- Масса, не более, кг – не менее 1,4 не более 1,5

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Маска полнолицевая ВМ-6
- Сумка для хранения
- Формуляр, руководство по эксплуатации
- ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) – оговаривается отдельно при заказе
- Шланг среднего давления 70 см. 9В6.450.683 (штуцер 3/8, гайка М18/1,5) – оговаривается отдельно при заказе
- Сертификат соответствия



ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на территории РФ